



ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN WHIRLPOOLS

Gebruik aromatherapie-systeem

Het onderhoud

Correct onderhoud bevordert de goede werking van het systeem en is belangrijk voor een plezierig gebruik op langere termijn.

1. Voor een goede doorstroom van water en / of lucht en om verstoppingen te voorkomen is het noodzakelijk het achtergebleven vuil regelmatig te verwijderen uit de jets en eventueel het aanzuigrooster. Bij veel whirlpoolsystemen kunnen de chromen delen in het bad makkelijk met de hand losgedraaid worden, zodat de ruimte onder deze afdekkingen in de zijkant of de dopjes in de bodem gereinigd kan worden (dit geldt niet voor de roterende jets en de verlichting). Het aanzuigrooster is eenvoudig met een schroevendraaier te demonteren.
2. Reinig bij regelmatig gebruik het whirlpoolsysteem minimaal één maal per maand met whirlpoolreiniger. Whirlpoolreiniger is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van het whirlpoolsysteem. Vraag hiernaar bij het verkooppunt van de whirlpool.
3. Maak na ieder gebruik de whirlpool schoon en droog de whirlpool met een zachte doek. Gebruik bij het schoonmaken geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuursponsje om krassen in het bad en beschadigingen van de verchromde delen te voorkomen.
4. Ondiepe krassen kunnen eenvoudig met behulp van een autocleaner weggewerkt worden.
5. Diepere krassen dienen eerst met waterschuurpapier (korrel 1000) geschuurd te worden, totdat de krassen weg zijn. Vervolgens kan de whirlpool weer op glans gebracht worden door deze te poetsen met autocleaner. Het merk Commandant nr. 4 (groen) is hier uitermate geschikt voor.
6. Na verloop van tijd kan kalkaanslag de whirlpool dof maken. Ook in dit geval kan de whirlpool weer als nieuw opgepoetst worden met autocleaner.
7. Mocht de whirlpool tijdens transport of inbouw beschadigd zijn, dan is het mogelijk om de whirlpool met vloeibaar acryl te repareren. Vraag hiernaar bij het verkooppunt van de whirlpool.
8. Het gebruik van badolie is mogelijk, mits de whirlpool nadien goed gereinigd wordt. Badolie hecht zich aan de whirlpool en binnenin de slangen van het whirlpoolsysteem. Om een opbouw van olieresten te voorkomen, dient het bad zeer grondig gereinigd te worden met whirlpoolreiniger. Badzout heeft de voorkeur boven olie.

Reinigingsprocedure pneumatische whirlpool

De reinigingsprocedure dient 1 x per 4 gebruiksuren te worden uitgevoerd. Bij normaal gebruik van het bad is dit ongeveer 1 x per maand.

1. Vul het bad met water totdat alle waterjets onder het waterniveau staan.
2. Voeg een vloeibare whirlpoolreiniger toe. Deze reiniger is verkrijgbaar bij bouwmarkt of drogisterij, bijvoorbeeld van het merk HG.
3. Schakel de waterpomp in en laat deze circa 3 minuten pompen. Hierdoor zal het water en het reinigingsmiddel goed gemengd worden.

4. Schakel de waterpomp uit en laat het reinigingsmiddel circa 5 minuten inwerken.
5. Herhaal stap 3 en 4 nog twee keer.
6. Laat het water weglopen en spoel het bad met vers water na.

Reinigingsprocedure elektronisch bad met automatische cleanfunctie

De reinigingsprocedure dient uitgevoerd te worden zodra het rode lampje op de clean-toets brandt.

1. Vul het bad met water totdat alle waterjets onder het waterniveau staan.
2. Voeg een vloeibare whirlpoolreiniger toe. Deze reiniger is verkrijgbaar bij bouwmarkt of drogisterij, bijvoorbeeld van het merk HG.
3. Houdt de clean-toets circa 10 seconden ingedrukt. Zodra u de toets los laat zal het automatische clean programma worden gestart.
4. Na afloop van het programma (circa 20 minuten) laat u het water weglopen en spoelt u het bad na met schoon water.
5. Het rode lampje op de display zal na afloop van het reinigingsprogramma (als het water uit de badkuip is gelaten) zijn gedoofd.

Gebruik aromatherapie-systeem

Indien uw bad is uitgerust met een aromasysteem kunt u dit op de volgende manier gebruiken.

Normaal gesproken voegt men een aromatische olie toe aan het badwater om te kunnen genieten van een aromatische geur tijdens het baden. Nadeel hiervan is dat er na gebruik een oliefilm in het bad achterblijft wat gereinigd dient te worden.

Ons gepatenteerde aromatherapie is bedoeld om te kunnen genieten van de geur zonder dat er verontreiniging in de badkuip ontstaat.

Gebruiksaanwijzing :

1. Haal het aromapotje uit de houder op de badrand (chromkleurige ronde knop)
2. Schroef het aluminium korfje van de deksel
3. Breng een aantal druppels van een etherische olie aan op een wattenschijfje
4. Plaats het wattenschijfje in het korfje
5. Schroef het korfje aan de deksel en plaats het terug in de houder op de badrand

Bij het inschakelen van de waterpomp zal er lucht door het korfje stromen en de geur komt met de waterstralen in het bad. Aan het oppervlak van het water zal de geur te ruiken zijn, maar er zal geen olie in het water komen.

Na gebruik van het bad het wattenschijfje verwijderen uit het korfje en het korfje even omspoelen.

De legionellabacterie

Het risico van legionella kan worden beperkt door de whirlpool iedere keer te vullen met warm water dat is afgesteld op minimaal 60°C. Laat het bad leeglopen en zet de nablaasfunctie (bij aanwezigheid van een bodemluchtsysteem) in werking.

Wij adviseren om een whirlpool die langere tijd leeg heeft gestaan eerst te vullen met water van 60°C. Dit water enige tijd (5 à 10 minuten) te laten bubbelen en de whirlpool vervolgens leeg te laten lopen. Er kan ook een desinfectiemiddel gebruikt worden. Vraag hiernaar bij het verkooppunt van de whirlpool.